



# SCREEN PRINTING INKS

## TEXYLON

Código N° 58.000

### INFORMACIONES TECNICAS

Tinta al disolvente con acabado satinado-mate.

- Rápido secado
- Elevada opacidad
- Para la impresión de tejidos oscuros con trama gorda y muy absorbentes tales como bolsas y prendas en nylon y tyvek, tejidos impermeabilizados.
- Elevada flexibilidad y elasticidad
- Buena resistencia al exterior y al agua de mar
- Disponibilidad de colores atóxicos
- Apto para la producción de calcomanías en seco y deslizantes
- Disponibilidad de bases AMC para la simulación de más de 800 colores.

**IMPRESION:** antes del uso, la tinta se debe mezclar y diluir según las necesidades de impresión. Es indispensable imprimir con fuera de contacto con rascler de goma Vulkollan perfilados (70-80 shores)

**SECADO:** rápido por evaporación de los disolventes. El secado al tacto, a temperatura ambiente, se consigue en aproximadamente 10 – 15'. En hornos con aire caliente ( 40-50°C) los tiempos se reducen a aproximadamente 40 –60".

**RENDIMIENTO:** 30/40 mc/kg dependiendo del color a imprimir, utilizando una pantalla de 90 hilos/cm.

**DILUYENTES:**  
Normal 90.924 / 90.927  
Lento 90.918  
Extralento 90.911NF

**LIMPIEZA PANTALLAS:** utilizar disolvente LQ 90.920

**TEJIDO:** 77 – 120 hilos / cm

**EMULSION:** resistente a los disolventes ZERO IN DUAL SV Plus, DUAL US

### PRODUCTOS

#### COMPLEMENTARIOS:

<b>Base transparente 59.800:</b>	para reducir la intensidad de los colores y como barniz de sobreimpresión.
<b>Legante per bronzi 59.850:</b>	como ligante para pigmentos metálicos y fluorescentes 20 – 25 % de pigmento oro 10 – 15% de pigmento plata 30 % pigmentos fluorescentes
<b>Promotore di Adesione 90.908/909:</b>	máx. 10% para añadir en las tintas para mejorar la adhesión sobre soportes complicados, impermeabilizados o siliconados. Pot-life de la tinta + promotor de adhesión aprox. 8 horas.
<b>Texylon Stick 59.865:</b>	adhesivo para realizar transfer con calor sobre algodón, acetato, nylon con telas de 43 hilos/cm y transferencia con prensa a 160°C por 20-25 seg.
<b>Additivo livellante non silicónico 90.912:</b>	añadir hasta el 2 – 3%
<b>Texylon Gel Retarder 58.888:</b>	retardante gel para añadir a la tinta para retardar el secado sin comprometer la definición. Puede añadirse hasta el 30%. Incorporaciones más elevadas reducen la opacidad y aumentan los tiempos de secado.

Las anteriores informaciones son el resultado de pruebas escrupulosamente controladas y expresan nuestros mejores y más actualizados conocimientos. En cualquier caso, estas noticias se dan a conocer únicamente como información sin que ello suponga compromiso alguno por parte de nuestra Empresa ni dar lugar a reclamaciones de cualquier tipo que puedan derivarse del empleo de los productos descritos. Teniendo en cuenta asimismo que las condiciones de uso se escapan de nuestro control.

**KILIAN INKS IBERICA, S.L.**  
Can Coll, N 15 , naves: 22-23- 08185 LLIÇA DE VALL (Barcelona)  
Teléfonos (93) 843 94 15 / 843 92 17 Fax (93) 843 91 27



# SCREEN PRINTING INKS

## COLORES ESTANDARD

58.101	Bianco coprente
58.200	Giallo Primula
58.202	Giallo Cromo
58.301	Arancio
58.303	Rosso
58.304	Rubino
58.343	Rosa
58.400	Azzurro
58.403	Blu Oltremare
58.404	Blu Brillante
58.405	Blu Scuro
58.440	Violetto
58.500	Verde Bandiera
58.541	Verde Coprente
58.700	Nero
59.800	Base Trasparente
58.124	Argento
58.324	Oro Pallido
58.424	Oro Ricco Pallido

## TOYS CUBRIENTES

58T200	Giallo Primula
58T202	Giallo Cromo
58T301	Arancio
58T303	Rosso
58T304	Rubino
58T541	Verde

## CUATRICOMIA

58.297	Giallo Europa
58.397	Magenta Europa
58.497	Cyan Europa
58.797	Nero Europa
58.880	Gel Tixotropico

## COLORES TRASPARENTES

59S227	Giallo Trasparente L.V.
59S326	Rosso Trasparente L.V.
59S327	Magenta Trasparente L.V.
59S426	Blu Brillante Trasparente L.V.
59S427	Blu Oltremare Trasparente L.V.
59S527	Verde Trasparente L.V.

## BASES AMC

58.100	White
58P200	AMC Giallo Primula
58P202	AMC Giallo Cromo
58P301	AMC Arancio
58P303	AMC Rosso
58P305	AMC Carmino
58P342	AMC Rosa
58P401	AMC Blu Brillante
58P440	AMC Violetto
58P500	AMC Verde
58P700	AMC Nero
58.840	Base trasparente

## CONFECCIONES:

el producto esta disponible en confecciones de 1 y 5 kg.

## CONSERVAZIONE:

los productos conservados en las confecciones originales cerradas tienen una vida útil no inferior a dos años.

Las anteriores informaciones son el resultado de pruebas escrupulosamente controladas y expresan nuestros mejores y más actualizados conocimientos. En cualquier caso, estas noticias se dan a conocer únicamente como información sin que ello suponga compromiso alguno por parte de nuestra Empresa ni dar lugar a reclamaciones de cualquier tipo que puedan derivarse del empleo de los productos descritos. Teniendo en cuenta asimismo que las condiciones de uso se escapan de nuestro control.

**KILIAN INKS IBERICA, S.L.**  
Can Coll, N 15 , naves: 22-23- 08185 LLIÇA DE VALL (Barcelona)  
Teléfonos (93) 843 94 15 / 843 92 17 Fax (93) 843 91 27